

Avery Dennison® T-7000 MVP Serie

Mikroprismatisch retroreflektierende Folie HERAUSGABE: NOV 2020

Übersicht

Die mikroprismatisch retroreflektierenden Folien der Avery Dennison T-7000 Maximum Visual Performance (MVP) Serie sind Premium-Produkte, die sich hervorragend für die Kennzeichnung und Absicherung von anspruchsvollen Baustellenbereichen eignen und auch aus großer Entfernung weithin gut sichtbar sind. Die selbstklebenden Folien sind aus einem hochwertigen, haltbaren und mikroprismatisch retroreflektierenden Material hergestellt. T-7000 reflektiert in verschiedene Richtungen und ist gemäß den AASHTO Anforderungen eine nicht drehempfindliche Folie.

Verfügbarkeit


| Serie/Farbe | Mit TrafficJet bedruckbar (J/N) | Serie/Farbe | Mit TrafficJet bedruckbar (J/N) |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| T-7500 Weiß | J | T-7508 Rot | N |
| T-7501 Gelb | J | T-7509 Braun | N |
| T-7505 Blau | N | T-7511 Fluoreszierendes Gelb | J |
| T-7507 Grün | N | T-7513 Fluoreszierendes Gelbgrün | J |

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| International | ASTM D4956 Type VIII | Frankreich | NF XP98-502 Class 3 |
| Argentinien | IRAM 3952 Class II & IV | Japan | JIS Z9117 |
| Australien/Neuseeland | AS/NZS 1906.1 Class 400 | Korea | KS T:3507, Type VIII |
| Belgien | PTV662 Tables B&C | Russland | GOST 52290 Class 3 |
| Brasilien | ABNT 14644 Tipo VII | Südafrika | SANS 1519-1 Class 3 |
| Europa | CUAP Type Class 3 | Spanien | UNE 135340 RA3-ZA |

Avery Dennison empfiehlt, bei den zuständigen Behörden alle aktuellen Vorgaben anzufordern, um sicherzustellen, dass das Produkt den geltenden Vorschriften entspricht.

Eigenschaften

| | | |
|----------------------|--|--|
| Material | Selbstklebende retroreflektierende Hochglanz-Acrylfolie mit permanent haftendem Klebstoff, geschützt durch eine Polypropylen-Trägerfolie | |
| Normale Folienstärke | 15,5 - 21 Mil (394 – 535 µm) | |
| Haltbarkeit | Vertikal verklebt bis zu 10 Jahre. | |
| Wasserzeichen |  4A2116 | Die Wasserzeichen können entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften voneinander abweichen. Fragen Sie Avery Dennison nach weiteren Informationen. |
| Anwendungstemperatur | - 23° C bis + 65° C | |



Reflective
Solutions

Lösungen von Avery Dennison - reflektierende Materialien
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714
Telefon: 877-214-0909
reflective.orders@averydennison.com
www.reflectives.averydennison.com

Produktdaten-Bulletin
Seite 1 von 5

Mindestverklebetemperatur 10° C

Lagerfähigkeit 1 Jahr ab Kaufdatum, wenn die Lagerung bei 18° – 24° C und 50 % ± 5 % relativer Luftfeuchtigkeit erfolgt.

Tabelle A

| Spezifischer Mindest-Rückstrahlwert (R _s) cd/ft ² (cd·lx ⁻¹ ·m ²) (ASTM D4956 Type VIII Folie) | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|------|------|-----|-------|-----------------------|---------------------------|
| Sichtwinkel | Lichteinfallswinkel | Weiß | Gelb | Blau | Grün | Rot | Braun | Fluoreszierendes Gelb | Fluoreszierendes Gelbgrün |
| 0,2° | -4° | 700 | 525 | 32 | 70 | 105 | 21 | 420 | 560 |
| | +30° | 325 | 245 | 15 | 33 | 49 | 10 | 200 | 260 |
| 0,5° | -4° | 250 | 190 | 11 | 25 | 38 | 7,5 | 150 | 200 |
| | +30° | 115 | 86 | 5,0 | 12 | 17 | 3,5 | 69 | 92 |

Tabelle B

| Farbspezifikationsgrenzwerte - bei Tag (ASTM D4956) | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|--|
| Farben | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Leuchtdichtefaktor Y | |
| | x | y | x | y | x | y | x | y | | |
| Weiß | .303 | .300 | .368 | .366 | .340 | .393 | .274 | .329 | ≥ 27 | |
| Gelb | .498 | .412 | .557 | .442 | .479 | .520 | .438 | .472 | 15 bis 45 | |
| Blau | .140 | .035 | .244 | .21 | .19 | .255 | .065 | .216 | 1,0 bis 10 | |
| Grün | .026 | .399 | .166 | .364 | .286 | .446 | .207 | .771 | 3,0 bis 12 | |
| Rot | .648 | .351 | .735 | .265 | .629 | .281 | .565 | .346 | 2,5 bis 15 | |
| Braun | .430 | .340 | .610 | .390 | .550 | .450 | .430 | .390 | 1,0 bis 9,0 | |
| Fluoreszierendes Gelb | .479 | .520 | .446 | .483 | .512 | .421 | .557 | .442 | ≥ 40 | |
| Fluoreszierendes Gelbgrün | .479 | .520 | .446 | .483 | .512 | .421 | .557 | .442 | ≥ 60 | |

Tabelle C

| Farbspezifikationsgrenzwerte - bei Nacht (ASTM D4956) | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Farben | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | x | y | x | y | x | y | x | y | |
| Weiß | .475 | .452 | .360 | .415 | .392 | .370 | .515 | .409 | |
| Gelb | .513 | .487 | .500 | .470 | .545 | .425 | .572 | .425 | |
| Blau | .033 | .370 | .180 | .370 | .230 | .240 | .091 | .133 | |



Reflective Solutions

Lösungen von Avery Dennison - reflektierende Materialien
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714
Telefon: 877-214-0909
reflective.orders@averydennison.com
www.reflectives.averydennison.com

Produktdaten-Bulletin
Seite 2 von 5

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grün | .007 | .570 | .200 | .500 | .322 | .590 | .193 | .782 |
| Rot | .650 | .348 | .620 | .348 | .712 | .255 | .735 | .265 |
| Braun | .595 | .405 | .540 | .405 | .570 | .365 | .643 | .355 |
| Fluoreszierendes Gelb | .554 | .445 | .526 | .437 | .569 | .394 | .610 | .390 |
| Fluoreszierendes Gelbgrün | .480 | .520 | .473 | .490 | .523 | .440 | .550 | .449 |

Verarbeitung

Die T-7000 MVP Serie kann in folgenden Verfahren verarbeitet werden:

- TrafficJet Digitaldruck
- Siebdruck
- Direktverklebung
- Transparente Deckfolie, kann gestanzt werden
- Thermotransferfolie
- Zuschnitt auf Flachbett- und Trommelplottern
- Bandschnitt

Substrate

Die Folien der Avery Dennison T-7000 MVP Serie sind auf sorgfältig vorbereitete Substrate aufzubringen, die Substratempfehlungen unterscheiden sich von Produkt zu Produkt. Die T-75XX Produkte dürfen nur auf gut vorbereitetes Aluminium aufgebracht werden. T-7113 darf nur auf sorgsam vorbereitete Kunststoffflächen aufgebracht werden. Für andere Substrate empfehlen wir dringend eine sorgfältige Eignungsprüfung unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen. Misslingt die Anwendung aufgrund des Substrats, der Materialien, oder durch Verunreinigung bzw. eine unsaubere Oberflächenvorbereitung, lehnt Avery Dennison jegliche Verantwortung ab. Bitte lesen Sie die Bulletins mit der Anleitung, um Genaueres zu den Substrat-Anforderungen zu erfahren.

Bulletins - Anleitungen

Bitte lesen Sie die Anleitung, um genaue Informationen zur ordnungsgemäßen Handhabung, Lagerung und Verarbeitung von retroreflektierenden Folien, Deckfolien, Druckfarben und Übertragungsfolien zu erhalten. Die Bulletins mit den Anleitungen finden Sie im Kundentool-Abschnitt auf unserer [Website](#).

Gewährleistung

Die folgende Gewährleistung beschränkt sich auf Nordamerika.

GEWÄHRLEISTUNG

Für die mikroprismatisch reflektierenden Avery Dennison T-7000-MVP Folien (im folgenden 'Produkte' genannt) schließen wir Materialmängel und Mängel aufgrund von Verarbeitungsfehlern aus. Dies gilt für ein Jahr (1) ab Kaufdatum (oder für einen eventuell längeren Zeitraum, der bei der Bereitstellung des Produkts auf der entsprechenden Produktinformation angegeben ist). Mit dem Kauf stimmt der Käufer ausdrücklich zu und erkennt an, dass weder ausdrücklich noch stillschweigend andere Gewährleistungen gelten als die hier vorliegende. Gemäß dieser ist Avery Dennison im Fall eines Mangels gegenüber dem Käufer lediglich und ausschließlich verpflichtet, die mangelhafte Ware an einem von Avery Dennison zu bestimmenden eigenen Werk oder Standort unentgeltlich zu reparieren oder zu ersetzen oder, falls dies ein zu hoher wirtschaftlicher Aufwand bedeutet, ihm eine Gutschrift über einen dem Produktmangel angemessenen Betrag auszustellen. Avery Dennison garantiert weiterhin, dass die mikroprismatisch reflektierenden T-7000 MVP Folien auf Verkehrs- und Hinweisschildern die angegebenen Mindestwerte für die spezifische Rückstrahlwirkung erreichen ("Leistungsgewährleistung"), wie sie in den folgenden Standards beschrieben sind: Garantiezeitraum Mindestprozentsatz der erhaltenen Retroreflexionseigenschaften, 1-10 Jahre, 80%. Der Prozentsatz an erhaltenen Retroreflexionseigenschaften (RA) gilt für alle Lichteinfall- und Sichtwinkel in der Tabelle A und wird gemäß ASTM E 810 gemessen. Hinweis: Für transparente, im Siebdruck verarbeitete Bereiche mit von Avery Dennison bereitgestellten oder zugelassenen Druckfarben, oder OL-2000 Deckfolien auf weißen Avery Dennison T-7000 MVP Folien gelten Mindestwerte von 70 % der jeweiligen Angabe in Tabelle A. Alle Messungen finden nach der Reinigung des Materials gemäß den Anleitungen von Avery Dennison statt.

LEISTUNGSGEWÄHRLEISTUNG



Reflective
Solutions

Lösungen von Avery Dennison - reflektierende Materialien
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714
Telefon: 877-214-0909
reflective.orders@averydennison.com
www.reflectives.averydennison.com

Produktdaten-Bulletin
Seite 3 von 5

Wenn das Produkt ab Datum der Verklebung innerhalb von zehn (10) Jahren aufgrund von natürlichen Einflüssen an Leistung einbüßt, sodass: 1) es die Mindestreflexionswerte nicht mehr erreicht, die für eine zehnjährige (10) Dauer der zum Zeitpunkt der Verklebung geltenden Bestimmungen zugesichert werden, oder 2) es seinen gewünschten Zweck nicht mehr erfüllt, wenn man es aus einem fahrenden Auto unter normalen Fahr- und Verkehrsverhältnissen bei Tag oder in der Nacht betrachtet, wird Avery Dennison eine Gutschrift oder ein entsprechendes Produkt als Ersatz bereitstellen, ohne dass Kosten entstehen, um die ursprüngliche Wirkung wiederherzustellen. Wenn eine solche Leistungsminderung innerhalb von sieben (7) Jahren ab Verklebung auftritt, oder wenn das Produkt die 7-Jahres-Mindestreflexionswerte nicht mehr erreicht, stellt Avery Dennison die ursprüngliche Wirkung der Fläche ohne Berechnung der Arbeits- und Materialkosten wieder her.

BEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nur, wenn folgende Bedingungen ausnahmslos erfüllt sind:

Die Fertigung und/oder Verklebung muss innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum erfolgt sein.

Als Ursache einer misslungenen Anwendung darf ausschließlich ein Herstellungsfehler oder die Alterung oder Wertminderung des Produkts aufgrund natürlicher Prozesse gemäß der Leistungsgarantie in Frage kommen. Ohne die Allgemeingültigkeit des oben Genannten einzuschränken, wird jegliche Gewährleistung in Bezug auf das Versagen der Folie aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Schilderherstellung, Lagerung, Handhabung, Verklebung, Pflege, oder aufgrund von Substratfehlern, Vandalismus oder Sachbeschädigung abgelehnt. Ein leichtes Verbleichen der Farbe, Risse, Kreidungserscheinungen, ein Ablösen der Kanten oder ein leicht abgestumpfter Glanz- oder Reflexionseffekt beeinträchtigt das Aussehen nur unwesentlich und stellt keine Verletzung der Gewährleistung dar.

Avery Dennison hat Bulletins mit Anleitungen zur Lagerung, Handhabung und Reinigung der Produkte veröffentlicht, die auch die nachweislich geeigneten Substrate sowie Verklebe- und Anwendungsverfahren (zusammengefasst 'Verfahren' genannt) auflisten. Das Produkt muss in geeigneten Verfahren (werden eventuell von Zeit zu Zeit angepasst) auf unbedrucktes, sauberes Material aufgebracht werden. Avery Dennison behält sich das Recht vor, jegliche Gewährleistungsansprüche abzulehnen, wenn der Hersteller/Verarbeiter oder der Verkleber nicht ausreichend beweisen kann, dass alle Avery Dennison Verfahrensweisen befolgt wurden. Die von Avery Dennison festgelegten Fristen für die Verklebung, die Garantieregistrierung und der Vorgang zur Einreichung von Ansprüchen müssen befolgt werden, andernfalls ist diese Garantie rechtsunwirksam. Für das Ersatzprodukt gilt lediglich die noch nicht erloschene Garantiefrist des ersetzten Produkts. Das Produkt muss ordnungsgemäß gelagert und innerhalb der Lagerfrist - wie in den geltenden Avery Dennison Produktdatenblättern (auch zum Klebstoff und den anderen Materialien) angegeben - verklebt werden.

ZUSÄTZLICHE BESCHRÄNKUNGEN

Nichtbestimmungsgemäße Anwendung: Diese Garantie gilt nur für Produkte, die von professionellen Verarbeitern und Verklebern für die beschriebenen Endanwendungen bearbeitet werden und zwar ausschließlich in den Materialkombinationen, die in den geltenden Avery Dennison Produktdatenblättern und Anleitungen gelistet sind. Bei einer davon abweichenden Anwendung muss der Nutzer die Eignung des Produkts eigenverantwortlich prüfen. Im Falle einer solchen abweichenden Anwendung verpflichtet sich der Nutzer, sämtliche Risiken selber zu tragen, Avery Dennison schadlos zu halten, von jeglichen Ansprüchen abzusehen und das Unternehmen von jeglichen Verlusten, Schadensersatzforderungen, Klagen, Kosten und Aufwendungen, einschließlich Anwaltshonoraren, freizustellen. Die Gewährleistung gilt ausdrücklich nur, wenn das Produkt von professionellen Verarbeitern und Verklebern gemäß den von Avery Dennison empfohlenen schriftlichen Verarbeitungsanleitungen gehandhabt wurde, wenn es auf einer sorgsam vorbereiteten Oberfläche verklebt und gemäß den von Avery Dennison empfohlenen Verfahren gereinigt und instandgehalten wurde. Es liegt in der Verantwortung der Verarbeiter, Verkleber oder anderer Nutzer, die Qualität der gelieferten Rohstoffe zu prüfen, eine ordnungsgemäße Oberflächenvorbereitung und Verklebung sicherzustellen, verarbeitete Materialmuster aufzubewahren und die Anwendung des Produkts sofort zu stoppen und Avery Dennison und/oder einen berechtigten Vertreter des Unternehmens darüber in Kenntnis zu setzen, wenn ein Produkt oder Material und/oder fertigestellte Produkte als fehlerhaft erkannt werden (oder nach vernünftiger Einschätzung als fehlerhaft angesehen werden können). **Zweckentfremdung und höhere Gewalt** Avery Dennison lehnt jegliche Verpflichtungen oder Haftung für Produkte ab, die angepasst, verändert, beschädigt, zweckentfremdet, übermäßig beansprucht, in einen Unfall verwickelt, vernachlässigt oder in anderer Form falsch gehandhabt oder unsachgemäß verarbeitet oder aufgetragen wurden. Ein frühzeitiges Produktversagen, das aufgrund von chemischen Mitteln, Umgebungs- oder mechanischen Einwirkungen wie einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Vandalismus, Reinigungsmittel, Lacke und Farben, Lösungsmittel, Feuchtigkeit, Temperaturen, mechanische Reinigungsgeräte, Benzinspritzer, Auspuffabgase, Dampf, organische Lösungsmittel oder andere chemische Schadstoffe wie Industrie- und Vulkanasche, eintritt, wird von der Garantie nicht abgedeckt. Schäden aufgrund von Feuer, Strukturversagen, Blitzen, Verkehrsunfällen und anderen Fällen höherer Gewalt werden von dieser Garantie ebenfalls nicht abgedeckt.

Produkte Dritter: Avery Dennison lehnt jegliche Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden ab, die durch die Anwendung eines Produkts entstehen, das nicht von uns hergestellt wurde. Wenn Verkleber oder Verarbeiter ein kommerziell angebotenes Produkt verwenden oder angeben, das von einem anderen Hersteller stammt, liegt es in der Verantwortung des Nutzers, Verklebers oder Verarbeiters, die vorsorglichen Maßnahmen für die vom Hersteller beschriebene Anwendung zu treffen.

Es gelten ausschließlich die in dieser Gewährleistung dargelegten Rechtsmittel und Bestimmungen. Avery Dennison lehnt jegliche Haftung und Entschädigung für direkte oder indirekte Begleit- oder Folgeschäden ab, die aufgrund von Produktmängeln entstehen, auch wenn sie (un-)vorhersehbar waren und unabhängig davon, ob diese Schäden vor oder nach dem Austausch des Produkts oder dem Ausstellen der Gutschrift auftreten oder entdeckt werden und auch unabhängig davon, ob derart Schäden durch Versäumnisse oder Fahrlässigkeit seitens Avery Dennison entstanden sind oder nicht. Der Haftungsumfang darf für Avery Dennison unter keinen Umständen höher ausfallen, als es die in dieser Garantie explizit genannten Bedingungen festlegen. Avery Dennisons Verpflichtungen sind beschränkt auf den Kaufpreis, den Ersatz des mangelhaften Produkts oder, in einigen Fällen und wenn durch Avery Dennison genehmigt, auf die Reparatur und den Austausch des mangelhaften Produkts, wobei Avery Dennison über die Art der Entschädigung entscheidet. **DIESE GARANTIE ERSETZT AUSDRÜCKLICH**



Reflective
Solutions

Lösungen von Avery Dennison - reflektierende Materialien
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714
Telefon: 877-214-0909
reflective.orders@averydennison.com
www.reflectives.averydennison.com

Produktdaten-Bulletin
Seite 4 von 5

ALLE ANDEREN GARANTIEEN. JEGLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN MIT BEZUG AUF MARKTGÄNGIGKEIT ODER EINE BESTIMMTE ANWENDUNGSEIGNUNG WERDEN HIERMIT GRUNDSÄTZLICH AUSGESCHLOSSEN. JEGLICHE VERZICHTSERKLÄRUNG, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG ODER ANPASSUNG DER VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN IST UNWIRKSAM, ES SEI DENN, SIE WURDE(N) SCHRIFTLICH VORGELEGT UND DURCH EINEN AUTORISIERTEN VERTRETER AVERY DENNISONS PER HAND UNTERSCHRIEBEN.

DEFINITIONEN

Haltbarkeit: bedeutet, dass ein Produkt, was in einer fertiggestellten Grafik, auf einer Tafel oder auf einem Schild im Außenbereich auf empfohlenen Oberflächen verklebt wurde, unter Berücksichtigung der hier sowie in den Avery Dennison Produktdatenblättern und Anleitungen dargelegten Beschränkungen, nicht so stark altert, dass das fertige Schild, die Tafel oder Grafik unter normalen Bedingungen und aus der vorgesehenen Sichtentfernung seinen Zweck der Kennzeichnung nicht erfüllen kann.

Haltbarkeit im Außenbereich: setzt normale mitteleuropäische und nordamerikanische (zentral liegende Bundesstaaten) Umgebungsbedingungen und die Verklebung auf empfohlene Oberflächen voraus. Die tatsächliche Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Vorbereitung des Substrats, den Umgebungsbedingungen und der Wartung des Produkts und der fertigen Grafik, Tafel oder des Schilds. Wenn die fertige Grafik, Tafel oder das Schild in Bereichen genutzt wird, welche besonders heiß oder feucht sind, oder in Industriegebieten mit starker Luftverschmutzung bzw. in anderen Gebieten mit einem hohen Anteil an Partikeln in der Luft und/oder wenn sie in großer Höhe angebracht werden, kann sich die Haltbarkeit im Außenbereich verkürzen. Bitte wenden Sie sich im Fall von derart besonderen örtlichen Bedingungen an Ihren Avery Dennison Ansprechpartner.

Vertikal verklebt: bedeutet, dass die Oberfläche der fertigen Grafik in einem Winkel von $\pm 10^\circ$ zur vertikalen Linie ausgerichtet ist.

Nicht vertikale Verklebung: bedeutet, dass die Oberfläche der fertigen Grafik in einem größeren Winkel als 10° zur Vertikale und in einem Winkel von mehr als 5° zur Horizontale ausgerichtet ist. Retroreflektierende Folien sind unter diesen Bedingungen von der Garantie ausgenommen. Ebene Oberflächen: bezeichnet eine zweidimensionale, flache Oberfläche ohne vorstehende Objekte.

Verwitterung: Eine gewisse Beeinträchtigung der Produkteigenschaften im Laufe der Zeit wird als normale Abnutzung angesehen. Ein leichtes Verbleichen der Farbe, Risse, Kreidungserscheinungen, Ablösen der Kanten oder ein leicht abgestumpfter Glanz- oder Reflexionseffekt aufgrund normaler Abnutzung oder anderer natürlicher Wetter- oder Umwelteinflüsse oder anderer Bedingungen oder Schäden, die durch Tornados, Stürme, Wind, große Eisflächen oder besonders eisige Bedingungen, starke Hagelstürme oder andere Ereignisse von höherer Gewalt hervorgerufen werden, stellt keine Verletzung der Gewährleistung dar.

Drucken, Aushärten und Farbfehler: Farbverunreinigungen, Versagen, andere Defekte oder Mängel aufgrund von unsauberen Druckbedingungen oder Druckeinstellungen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, ungeeignete Farbkalibrierungen, fehlerhafte ICC-Farbprofile oder ungeeignete Druckvoraussetzungen stellen keine Verletzung der Gewährleistung dar. Ein Produktversagen durch eine zu starke Farbsättigung, zu starke oder zu geringe Aushärtung, unzufriedenstellende Farbgebung auf einem Produkt oder andere Behandlungs- oder Verarbeitungsfehler werden von der Garantie nicht abgedeckt.

Klebkraft auf dem Substrat: Diese Garantie gilt nicht, wenn der Untergrund nicht ordnungsgemäß vorbereitet wurde, auch deckt die Gewährleistung nicht die Schädigung des Substrats ab, wenn sich die Schichten des Substrats aufgrund einer schwächeren Klebverbindung zwischen zwei Schichten des Substrats als zwischen dem Produkt und der oberen Substratschicht voneinander ablösen oder wenn Oberflächen in der Folge reißen, sich abschälen, ausgasen oder unter dem Produkt geschädigt werden.

EIGENE, UNABHÄNGIGE PRÜFUNG ERFORDERLICH Alle Avery Dennison Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen zu Avery Dennison Produkten basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck und andere Zwecke selber und unabhängig festgestellt hat.



Reflective
Solutions

Lösungen von Avery Dennison - reflektierende Materialien
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714
Telefon: 877-214-0909
reflective.orders@averydennison.com
www.reflectives.averydennison.com

Produktdaten-Bulletin
Seite 5 von 5