

**Avery Dennison®**

## **Lista de verificação pré-site do TrafficJet™**

### **Xpress**

Boletim instrutivo : # 9.74  
Revisão :# 09  
Última atualização : Maio de 2024

Prezado cliente TrafficJet,

#### **Parabéns pela aquisição do seu novo Sistema de Impressão TrafficJet da Avery Dennison!**

Um dos nossos representantes do serviço técnico irá visitá-lo em breve para instalar a impressora TrafficJet da Avery Dennison e fazer o treinamento com a sua equipe. Para garantir uma experiência perfeita, utilize esta lista de verificação pré-instalação como um guia para concluir todos os preparativos necessários para a sua nova impressora e assegurar um processo de instalação sem irregularidades.

Leia atentamente os requisitos técnicos abaixo e assinale cada item como concluído. Um representante dos serviços técnicos entrará em contato e solicitará uma cópia assinada desta lista de verificação.

#### **IMPORTANTE!**

Se a embalagem da impressora estiver danificada ou se o tubo de vidro do Shockwatch estiver vermelho, certifique-se de fazer anotações na documentação de remessa e deixe o motorista assinar! Depois disso, entre em contato imediatamente com seu representante de serviços técnicos da Avery Dennison!



## Requisitos de segurança e elementos necessários no dia da instalação

- Óculos de segurança para o(s) operador(es)
- Luvas de látex/nitrilo para o(s) operador(es)
- Uma forma de armazenar tintas que cumpra a legislação local
- Uma forma de eliminar os resíduos de tinta e as garrafas de tinta vazias em conformidade com a legislação local
- Uma estação de lavagem dos olhos perto da impressora
- O tipo certo de extintor de incêndio (adequado para dispositivos eléctricos) disponível nas proximidades da impressora
- Ventilação da área de impressão
- Sistema HVAC para manter a área de impressão dentro das especificações



## Requisitos eléctricos

Pelo menos uma tomada elétrica devidamente ligada com aterramento acessível cerca de 2 m (6 pés) de distância da impressora, sem picos de corrente ou picos de tensão.

TrafficJet Xpress
AC100 to 120V / 200 to 240V $\pm 10\%$ 50/60Hz $\pm 1$ Hz
1440W ou menos (AC100V) / 1920W ou menos (AC200V)
De preferência, nenhum outro equipamento no grupo

Se pretender adicionar mais dispositivos ao mesmo grupo, certifique-se com seu eletricitista local para discutir a capacidade necessária. Tenha atenção que picos, sobretensões ou falhas de energia podem causar danos graves no equipamento.

Os seguintes itens <u>não</u> são fornecidos pela Avery Dennison
no-break (Obrigatório)*
Condicionador de linha para proteger o equipamento de picos ou picos de energia (recomendado)**

Um no-break é necessário para proteger o equipamento e, em caso de falha de energia, tem tempo para tomar as medidas adequadas enquanto o no-break puder alimentar o equipamento.

\* Fale com o seu fornecedor local para obter recomendações.

\*\* Na maioria dos casos, um no-break também condiciona a linha. Consulte a documentação de no-break ou fale com o fornecedor local.

## IMPORTANTE!

Certifique-se de que a instalação elétrica seja preparada e instalada por um eletricitista certificado e esteja devidamente aterrada para evitar o acúmulo de estática que influencia o resultado da impressão e pode potencialmente danificar os componentes elétricos.

Os requisitos elétricos foram cumpridos?  Sim  Não

## Ambiente operacional TrafficJet

- Condições de funcionamento: 20°C a 25°C (68°F a 77°F)
  - : 35 a 65%Rh (sem condensação)
  - : Flutuação + ou - 10%
- Tipo de pavimento: Nivelado, liso e fácil de limpar. Sem carpete ou vinil.
- Ambiente geral: Equivalente ao nível de poeira num ambiente de escritório.

A Avery Dennison aconselha a colocar o Sistema de Impressão TrafficJet Xpress numa área dedicada, fechada e com ventilação.

Consulte as Fichas de Dados de Segurança que podem ser encontradas em [reflectives.averydennison.com](http://reflectives.averydennison.com) e consulte um especialista local em saúde e segurança para aconselhar sobre a configuração exata ou as modificações necessárias para estar em conformidade com os regulamentos locais ou nacionais.

## Laminadora

Dispõe de uma laminadora aquecida (requisito mínimo do rolo superior)?

Sim  Não

## Informações sobre a recepção de remessas

Peso da remessa: 558 lb / 253 kg

Dimensões da expedição (AxLxP) :46,5 x 130,5 x 30 polegadas / 118 x 332 x78 cm

Dispõe de uma empilhadeira?  Sim  Não

Tem uma doca para carga?  Sim  Não

Qual é a data mais próxima em que pode receber a impressora?

.....

## IMPORTANTE!

- Certifique-se de que a caixa que contém a impressora pode ser guardada em segurança até ao dia da instalação.
- Assegure-se de que as portas e os corredores são suficientemente largos para a passagem da impressora e potenciais curvas.
- Se a impressora tiver de ser instalada a uma altura superior a do chão, informe previamente o nosso representante técnico e tome as devidas providências.

## Dimensões da TrafficJet Xpress Dimensions

Dimensões da impressora (LxPxA) 114,2 x 30,6 x 58,1 pol. / 2.900 x 780 x 1.475 mm

Espaço mínimo necessário 153,5 x 110,2 polegadas / 390 x 280 cm

Peso da impressora :414,5 lb / 188 kg

## RIP PC (não fornecido pela Avery Dennison)

Windows : Windows 11  
Processador : (Equivalente a) Core i5 ou superior, **Core i7 ou superior recomendado**  
Architecture & OS : 64 BIT  
RAM : 16 GB, **32 GB ou mais recomendado**  
Disco Rígido : SSD com velocidades de leitura/escrita rápidas  
Espaço livre no disco rígido : 1 TB ou mais  
Display : 1680 x 1050 32-bit ou mais  
Ethernet Port : Placa de rede Gigabit ou superior

## Rede

Cabo de rede: Cat6 ou Cat7 do RIP PC para a impressora (não incluso com a impressora!)

Ligação à Internet: Necessário para suporte, serviços RIP Cloud e ativação de licenças.

## IMPORTANTE!

O seu representante de TI deve estar disponível no dia da instalação para efetuar as ligações entre o PC RIP e a rede da sua empresa, uma vez que não estão incluídos na instalação. São necessários direitos administrativos para a instalação e para adicionar exceções à firewall/Windows Defender. O antivírus tem de ser desativado antes da instalação.

- Li a exigência de ter um profissional de informática disponível no local no dia da instalação.

## Indique um contato para a instalação e Treinamento

Nome :.....  
Telefone: .....  
Email:.....

**Qual a sua experiência** (classifique a sua empresa numa escala de **1** = principiante a **5** = especialista)

..... Impressão de grande formato, por exemplo (TrafficJet Xpert, TrafficJet Pro)

..... Software RIP (por exemplo, Flexi Production Manager, PrintFactory RIP)

..... Software de desenho (por exemplo, Adobe Illustrator, Flexi Designer)

..... Laminação (por exemplo, Seal, Kala)

..... Corte (por exemplo, Graphtec, Summa, Zund)

..... Confecção de sinais de trânsito (aplicação)

## As suas necessidades de treinamento

.....  
.....  
.....  
.....

### IMPORTANTE!

É importante que os itens listados nesta lista de verificação estejam concluídos antes de agendar a instalação! Se um ou mais dos itens verificados não estiverem concluídos à nossa chegada, pode ser-lhe cobrado pelo menos um dia de mão de obra e despesas de deslocamento e potenciais custos adicionais.

Se tiver alguma dúvida sobre esta instalação, não hesite em contactar os Serviços Técnicos.

É com prazer que o apoiamos!

Data : .....

Nome empresa : .....

Nome (escrito) : .....

Assinatura cliente : .....

Devolva uma cópia digital (digitalizada), preenchida e assinada deste documento ao seu Representante de Vendas da Avery Dennison ou envie este documento por correio eletrónico diretamente para

US : [reflective.tech.na@averydennison.com](mailto:reflective.tech.na@averydennison.com)  
EMEA : [reflective.tech.emea@averydennison.com](mailto:reflective.tech.emea@averydennison.com)  
Asia Pacifico : [reflective.tech.ap@ap.averydennison.com](mailto:reflective.tech.ap@ap.averydennison.com)  
Sudamérica : [reflective.tech.sa@averydennison.com](mailto:reflective.tech.sa@averydennison.com)

Para questões técnicas ou assistência, contacte:

<https://reflectives.averydennison.com>

**América do Norte**

reflective.tech.na@averydennison.com  
+1 877 214 0909, Extensão 2

**Europa**

reflective.tech.eu@eu.averydennison.com  
+31 (0)85 0002415

**América Latina**

reflective.tech.la@la.averydennison.com  
+55.19.3876.7767

**Ásia-Pacífico**

reflective.tech.ap@ap.averydennison.com  
+61 (0) 9271 0300

A literatura da Avery Dennison acima referida fornece informações ao utilizador sobre a aplicação, armazenamento e outros requisitos adequados. Consulte os boletins de dados do produto ou o representante local da Avery Dennison para obter informações sobre a garantia. Encontre as informações mais recentes no sítio Web da Avery Dennison, [www.reflectives.averydennison.com](http://www.reflectives.averydennison.com). Recomendamos que consulte periodicamente o nosso website para obter actualizações.

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre os produtos da Avery Dennison baseiam-se em testes e informações consideradas fiáveis, mas não constituem uma garantia de qualquer tipo. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o Comprador determinou de forma independente a adequação de tais produtos para os fins pretendidos e outros.