

Avery Dennison® Série L-3050

Película Retrorrefletiva para Placas Veiculares.

ISSUED: OCT 2020

A Película Retrorrefletiva da Série L-3050 da Avery Dennison é um material retrorefletivo de qualidade premium composto por microesferas de vidro desenvolvido e produzido para a utilização em placas de identificação veicular com alto relevo. Pode incluir impressão personalizada e recursos de segurança opcionais que são essenciais para os requisitos do governo. Pode ser impresso através de transferência térmica digital, por serigrafia com processo de UV e com aplicação de tinta por rolete aplicador.

Disponibilidade

Series/Cores	Durabilidade* (anos)
L-3050 Branco	5
L-3051 Amarelo	5
L-305x Cor customizada	5
L-305x Pré Impressão Personalizada	5

*Apenas exposição vertical

Características

• Disponível com gráficos impressos personalizados de alta qualidade.
• Pode receber gravação em alto relevo
• Avery Secure Mark™ - Design customizado para evitar falsificações
• Alta visibilidade diurna e noturna em todos os ângulos
• Certificação ISO – Lean Six Sigma

Performance

Internacional	ISO7591	Índia	MoRTH India
América do Norte	LS-300C, DIN 74069	México	LS-300C, DIN74069
Austrália/ Nova Zelândia	AS/NZS 1906.1: 2017 Class LP	Rússia	DIN74069, P50577
Brasil	Denatran	América do Sul	LS-300C
Europa	DIN 74069, BSAU145		

A Avery Dennison sugere que se consulte sobre os requisitos atuais de especificações junto aos órgãos locais e que se assegure da conformidade do produto diante de tais exigências.

Características

Construção	Filme de vinil retrorefletivo acrílico de alto brilho composto por microesferas de vidro, adesivo sensível à pressão permanente protegido com liner de papel revestido de polietileno nos dois lados.
Espessura típica do filme	4.3-5.3 mils (109-135 µm)
Superfície de aplicação	Alumínio
Marca d'água	Marca de segurança personalizada utilizando a tecnologia Secure Mark™.
Temperatura de serviço	-22°F to +150°F (-30°C to + 65°C)
Temperatura mínima de aplicação	70° F (21° C) temperatura do substrato durante a laminação usando o aplicador de rolo de compressão
Prazo de validade	1 ano a partir da data da compra, quando armazenados nas seguintes condições; Temperatura na faixa de 18° a 24° C e umidade relativa de 50% ± 5%.
Estabilidade Dimensional	Menor que 0.03" (0.8mm) após exposição de 1.000 horas - Atlas Twin Xenon Arc Weatherometer
Demais Testes	Atende todos os testes exigidos para LS-300C e ISO 7591, incluindo; resistência à temperatura, adesão ao substrato, resistência ao impacto, resistência à flexão, resistência à água, capacidade de limpeza, chuva,

Avery Dennison Reflective Solutions
7542 North Natchez Ave.
Niles, IL 60714
Phone: 877-214-0909

reflective.orders@averydennison.com
www.reflectives.averydennison.com

Product Data Bulletin
Page 1 of 4

encolhimento, resistência a fungos, brilho especular e resistência à névoa salina.

Tabela A - Retrorefletividade (L-3050 series excede todos os coeficientes mínimos de retroreflexão dispostos abaixo).

Coeficientes mínimos de retroreflexão (R_A) cd/ft^2 ($cd \cdot lx^{-1} \cdot m^2$) (ISO7591 e LS-300C)				
Ângulo de Observação	Ângulo de Entrada		Branco	Amarelo
0.2°	-4°	Initial	50	25
	-4°	Aged	25	15

Tabela B

Limite de Especificação das Cores durante o dia (ISO 7591)									
Cores	1		2		3		4		Luminância Y
	x	y	x	y	x	y	x	y	
White	.355	.355	.305	.305	.285	.325	.335	.375	> 0.35
Yellow	.465	.534	.427	.483	.487	.423	.545	.454	> 0.27

Tabela C - Resistência a Solventes

Quando devidamente processado e aplicado, o filme é resistente à maioria dos solventes comuns. Quando testado de acordo com LS-300C, Seção 3.6.2, a imersão nos seguintes solventes pelo período de tempo especificado, o filme não mostra deterioração:

Solvente	Tempo
Querosene	10 Minutes
Aguarrás	10 Minutes
Tolueno	1 Minute
Xileno	1 Minute
Alcool Metílico	1 Minute
70% Heptano / 30% Tolueno	1 Minute



Marca D'água/ Marca de Segurança:

As placas de veículos da série L-3050 podem ser disponibilizadas com a tecnologia Avery Dennison Secure Mark™ (Figura A). Esta tecnologia fornece o mais alto nível de segurança de cobertura devido às suas características ópticas exclusivas. O recurso Secure Mark™ é reproduzido na película refletiva por uma tecnologia patenteada que não pode ser duplicada por métodos convencionais de impressão ou gravação a laser.

Figura A: Avery Dennison Secure Mark™



Conversão

L-3050 Series pode ser convertido nos seguintes processos:

- TrafficJet impressão digital
- Serigrafia - Base Solvente ou UV
- Roller Coating - Base Solvente ou UV
- Hot Stamping (Termotransferência)

Substratos

A aplicação das placas Avery Dennison L-3050 Series é limitada a alumínio limpo, tratado quimicamente ou revestido por conversão, devidamente preparado. Os usuários devem avaliar cuidadosamente, sob as condições reais de uso, qualquer aplicação de filme a outros substratos. A falha do filme causada por outros substratos, materiais, contaminação ou preparação inadequada da superfície não é responsabilidade da Avery Dennison.

Informação de aplicação:

A literatura da Avery Dennison fornecerá ao usuário informações sobre a aplicação e armazenagem adequados e sobre outras exigências. Encontre as informações mais recentes no website da Avery Dennison [website](#).

Garantias

GARANTIA

A Avery Dennison Corporation ("Avery Dennison") garante que sua folha reflexiva Avery Dennison L-3050 manterá sua eficácia como um componente de uma placa de licença por um período de cinco (5) anos a partir da data de compra, se processado, aplicado, instalado e mantidos de acordo com os Procedimentos definidos abaixo. Se dentro de cinco (5) anos a partir da data de compra, o revestimento se deteriora, devido apenas ao uso normal e às condições de desgaste, por exemplo, se as placas apresentarem desbotamento, rachaduras, bolhas ou descascamento que podem prejudicar significativamente a visibilidade ou legibilidade pretendida da placa, a Avery Dennison fornecerá uma quantidade de substituição de folhas semelhantes sem nenhum custo. As folhas retrorrefletivas com frisos da Avery Dennison L-3050 Series são garantidas contra defeitos de material e de fabricação por um (1) ano a partir da data de compra (ou o período indicado na literatura de informações do produto específico em efeito no momento da entrega, se mais longo). É expressamente acordado e entendido



que a única obrigação da Avery Dennison e o recurso exclusivo do Comprador sob esta garantia, sob qualquer outra garantia, expressa ou implícita, ou de outra forma, deve ser limitada ao reparo ou substituição do produto defeituoso sem custo na fábrica da Avery Dennison ou no localizaç o do Produto (a crit rio da Avery Dennison), ou no caso de substituiç o ou reparos n o serem comercialmente pr ticos, ao comprador emissor da Avery Dennison um cr dito razo vel   luz do defeito no Produto.

CONDIÇ ES

Essa garantia somente valer  se todas as condiç es a seguir forem atendidas: A fabrica o e/ou aplica o devem ocorrer dentro de 1 (um) ano a partir da data de aquisi o. A falha deve ser resultado exclusivamente de um defeito de fabrica o ou deteriora o do produto devido a causas naturais sob a Garantia de Desempenho. Sem limitar a generalidade do que se segue, n o h  garantia para falhas do Filme, devido a fabrica o impr pria, armazenagem, manuseio, instala o ou manuten o impr rias, defeitos no substrato, vandalismo ou danos intencionais. Ligeiros desbotamentos de cor, rachaduras, esfacelamentos, levantamento de bordas ou uma ligeira redu o no brilho ou na reflexividade n o ir o depreciar significativamente a apar ncia e n o est o cobertos pela garantia. A Avery Dennison publicou boletins informativos relativos ao armazenamento, manuseio e limpeza do produto, substratos aprovados e procedimentos de aplica o (coletivamente, os "Procedimentos"). O Produto deve ter sido processado e aplicado a um substrato recomendado, preparado e limpo, segundo com os procedimentos, que podem ser complementados ou modificados de tempos em tempos. A Avery Dennison reserva o direito de rejeitar qualquer reclama o de garantia em que o construtor ou o instalador n o pode provar ou demonstrar satisfatoriamente que os procedimentos da Avery Dennison foram utilizados. A data de instala o, garantia, o registro e procedimentos de reivindica o estabelecidos pela Avery Dennison devem ser seguidos do contr rio, o n o cumprimento de tais procedimentos invalidar  esta garantia. O produto repostado conta com garantia apenas at  o vencimento da garantia do produto ao qual esse substitui. O Produto deve ser adequadamente armazenado e aplicado dentro de seu prazo de validade, conforme declarado no Boletim T cnico do produto da Avery Dennison, inclusive as folhas de dados de adesivos e de outros materiais.

LIMITAÇ ES ADICIONAIS

Uso n o pretendido: Essa garantia aplica-se apenas a Produtos utilizados por convertedores e instaladores profissionais para os usos finais definidos e nas combina es descritas nas folhas de dados e boletins informativos aplic veis de produtos da Avery Dennison. Para qualquer outro uso, o usu rio   respons vel pela determina o da adequa o do Produto e ainda por todos e quaisquer riscos ou responsabilidades associados a esse uso ou aplica o, e o usu rio concorda com indenizar, defender e isentar de responsabilidade a Avery Dennison contra quaisquer a es, perdas, danos, julgamentos, despesas e/ou despesas, inclusive honor rios advocat cios, resultantes de tal uso ou aplica o. Esta garantia   expressamente condicionada ao Produto a ser processado por conversores ou instaladores profissionais, em conformidade com as instru es de processamento recomendadas por escrito pela Avery Dennison, e ser aplicado em superf cies devidamente preparadas e limpas e mantidas em conformidade com os procedimentos recomendados pela Avery Dennison.   dos convertedores, instaladores ou outros usu rios a responsabilidade para realizar inspe es de qualidade de entrada de mat rias-primas, para garantir a prepara o apropriada da superf cie e que os procedimentos de aplica o aprovados s o seguidos, para guardar as amostras convertidas, e para que cessem imediatamente o uso e notifique a Avery Dennison e/ou seus representantes autorizados ou distribuidores de qualquer produto, os materiais e/ou produto acabado a ser descoberto (ou razoavelmente capaz de ser descoberto) defeituoso. Uso inadequado ou de for a maior: A Avery Dennison n o tem a obriga o ou responsabilidade por esta garantia em rela o ao Produto que tenha sido alterado, modificado, danificado, utilizado indevidamente, abusado, sujeito a acidentes, negligenciado ou maltratado ou indevidamente processado ou instalado. O produto n o est  garantido contra defeitos prematuros provocados por meios qu micos, ambientais ou mec nicos, tais como, mas n o limitado a, vandalismo, solu es de limpeza, tintas, solventes, umidade, temperatura, equipamentos mec nicos de limpeza, vazamentos de combust vel de motores, escapamento de motores, solventes org nicos ou outros poluentes qu micos vazados, inclusive cinzas industriais e vulc nicas. Danos decorrentes de fogo, falha estrutural, raios, acidentes e outros motivos de for a maior n o est o cobertos por essa garantia. Produtos de terceiros: A Avery Dennison n o assume responsabilidade por quaisquer ferimentos, perdas ou danos decorrentes do uso de um produto que n o seja de sua fabrica o. Onde a utiliza o ou a refer ncia do instalador ou convertedor forem efetuados em rela o a um produto comercialmente dispon vel e produzido por outro fabricante, ser  de responsabilidade do usu rio,

instalador ou convertedor certificar-se das medidas de precau o para seu uso descritas pelo fabricante. As solu es fornecidas sob essa garantia s o exclusivas. Em nenhum caso a Avery Dennison ser  respons vel por quaisquer danos diretos, indiretos ou consequenciais ou por repara es espec ficas, quer previs veis ou n o, provocados por defeitos em tal Produto, quer tais danos ocorram ou sejam descobertos antes ou ap s a substitui o ou cr dito, e que tais danos tenham ou n o sido provocados por neglig ncia da Avery Dennison. Em nenhuma condi o a responsabilidade da Avery Dennison aqui estabelecida exceder   s medidas estabelecidas especificamente nessa garantia. A responsabilidade da Avery Dennison dever  ser limitada, a crit rio da Avery Dennison, ao pre o de aquisi o, substitui o do Produto defeituoso e, em alguns casos, quando autorizado pela Avery Dennison, ao reparo e substitui o do produto defeituoso.

DEFINIÇ ES

Durabilidade: significa que o produto usado em um gr fico terminado, painel ou sinal situado em ambiente externo, sujeito  s limita es neste documento e nas folhas de dados e boletins informativos de produtos da Avery Dennison, e aplicado  s superf cies recomendadas, n o ir  deteriorar-se excessivamente de forma que tal sinal terminado, painel ou gr fico fique ineficiente para sua identifica o quando visto sob condi es normais a partir da dist ncia pretendida de visualiza o.

Durabilidade em ambientes externos:   baseado no meio normal de exposi o ao ar livre e aplica o em superf cies recomendadas nas condi es Europeia e centro da Am rica do Norte. O desempenho real de vida depender  de uma variedade de fatores, incluindo, mas n o limitado, a prepara o do substrato, condi es de exposi o e manuten o do Produto e gr fico, painel, ou sinal acabado. Caso os gr ficos terminados, pain is ou sinais fiquem em  reas de alta temperatura ou umidade, em  reas industriais polu das ou em outras  reas com o ar carregado de materiais particulados e/ou em grandes altitudes, a durabilidade em ambientes externos pode ser reduzida. Consulte seu representante local da Avery Dennison para mudan a nas garantias com base em tais condi es localizadas.

Exposi o Vertical: significa que a face do gr fico terminado   de $\pm 10^\circ$ a partir da vertical.

Exposi o N o-Vertical: significa que a face do gr fico terminado   maior do que 10° da vertical   maior do que 5° da horizontal. Filmes retro refletivos n o s o garantidos por essa exposi o.

Superf cies planas: significa uma superf cie bidimensional lisa e plana sem objetos salientes.

Efeitos da exposição aos elementos: Alguma degradação do desempenho do produto ao longo do tempo é considerada desgaste natural. Um ligeiro desbotamento de cor, esfarelamento, levantamento de bordas ou ligeira redução no brilho ou reflexividade devido à exposição normal aos elementos e a outras condições climáticas naturais, ambientes ou outros danos provocados por tornados, furacões, vento, estabelecimento excessivo de gelo ou condições extraordinárias de partículas congeladas, grandes tempestades de granizo ou outros eventos naturais não estão cobertos pela garantia nem dão margem a nenhuma responsabilidade da Avery Dennison.

Defeitos de impressão, de cura e de tintas: Contaminações por tintas, falhas ou outros defeitos, ou outras falhas devido a condições impróprias de impressão ou ajustes, inclusive, mas não limitado a, calibração indevida de cores, perfil de cores ICC incorreto ou impressão incompatível não se encontram cobertos pela garantia. Falha do produto causada pela saturação em excesso da tinta, excessivo ou pouco conserto, a falta de tinta para criar as cores desejadas no produto, ou outros tratamentos ou erros de processamento não são garantidos.

Adesão às superfícies de aplicação: Essa garantia não cobre o Produto se a superfície de aplicação não for apropriadamente preparada; a garantia também não cobre o Produto ou danos ao substrato porque as camadas do substrato separaram-se devido a uma adesão mais fraca entre essas camadas do que a adesão entre o Produto e a camada superior do substrato, ou superfícies que posteriormente venham a rachar, descascar, apresentar bolhas ou tornar-se danificadas por baixo do Produto Avery Dennison e a logomarca são marcas comerciais.

EXIGIDOS TESTES INDEPENDENTES

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações sobre os produtos Avery Dennison são baseados em testes confiáveis mas não constituem garantia. Todos os produtos AVERY DENNISON são vendidos com a compreensão de que o COMPRADOR determinou de modo independente a adequabilidade dos produtos para o seu objetivo.