

Avery Dennison[®]

TrafficJet[™] Xpress Pre-site Checklist

Boletín Instructivo : # 9.74
Revisión : # 08
Última actualización : Mayo 2024

Estimado cliente de TrafficJet:

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo sistema de impresión Avery Dennison TrafficJet!

Uno de nuestros representantes de servicio técnico lo visitará pronto para instalar la impresora Avery Dennison TrafficJet y brindar capacitación al operador. Para garantizar una experiencia sin problemas, utilice esta Lista de verificación previa al sitio como guía para completar todos los preparativos necesarios para su nueva impresora y garantizar un proceso de instalación sin problemas.

Lea detenidamente los requisitos técnicos a continuación y marque cada elemento como completado.

Un representante de servicios técnicos se comunicará con usted y le solicitará una copia firmada de esta lista de verificación.

¡IMPORTANTE!

Si el embalaje de la impresora está dañado o si el tubo de vidrio del Shockwatch está rojo, asegúrese de tomar notas en la documentación de envío y deje que el conductor firme. Después de eso, comuníquese inmediatamente con su representante de Servicios Técnicos de Avery Dennison.



Requisitos de seguridad y elementos requeridos el día de la instalación.

- Gafas de seguridad para el(los) operador(es)
- Guantes de látex / nitrilo para la operadora (s)
- Una forma de almacenar tintas que cumplan con las leyes locales
- Una forma de deshacerse de los residuos de tinta y de las botellas de tinta vacías que cumple con las leyes locales
- Una estación de lavado de ojos muy cerca de la impresora.
- El tipo correcto de extintor de incendios (adecuado para dispositivos eléctricos) disponible cerca de la impresora.
- Ventilación del área de impresión.
- Sistema HVAC para mantener el área de impresión dentro de las especificaciones.



Requisitos eléctricos

Se puede acceder al menos a 1 toma de corriente con conexión a tierra apropiada dentro de aprox. 2 m (6 pies) de distancia de la impresora sin sobretensiones ni picos.

TrafficJet Xpress

AC100 to 120V / 200 to 240V $\pm 10\%$ 50/60Hz ± 1 Hz

1440W o menos (AC100V) / 1920W o menos (AC200V)

Preferiblemente ningún otro equipo en el grupo.

Si desea agregar más dispositivos al mismo grupo, asegúrese de consultar con su experto en electricidad local para analizar la capacidad requerida. Tenga en cuenta que los picos, sobretensiones o cortes de energía pueden causar daños graves al equipo.

Avery Dennison no suministra los siguientes artículos

UPS (Obligatoria)

Acondicionador de línea para proteger el equipo de sobretensiones o picos de energía (recomendado)*

Se requiere un UPS para proteger el equipo y, en caso de un corte de energía, usted tiene tiempo para tomar las medidas adecuadas mientras el UPS pueda alimentar el equipo.

* Hable con su proveedor local para obtener recomendaciones.

** En la mayoría de los casos un UPS también acondiciona la línea. Por favor consulte la documentación de UPS o hable con el proveedor.

IMPORTANTE!

Asegúrese de que su instalación eléctrica esté preparada e instalada por un electricista certificado y que esté correctamente conectada a tierra para evitar la acumulación de estática que influye en el resultado de la impresión y puede dañar potencialmente los componentes eléctricos.

Entorno operativo TrafficJet

- Condiciones de operación : 20°C a 25°C (68°F a 77°F)
: 35 a 65%Rh (sin condensación)
: Fluctuación + o - 10%
- Tipo de piso : Nivelado, liso y fácil de limpiar. Sin alfombra ni vinilo.
- Entorno General : Equivalente al nivel de polvo en un entorno de oficina.

Avery Dennison le recomienda colocar el sistema de impresión TrafficJet Xpress en un área exclusiva, cerrada y con ventilación.

Consulte las Fichas de datos de seguridad que se pueden encontrar en reflectives.averydennison.com e involucre a un experto local en salud y seguridad para que le asesore sobre la configuración exacta o las modificaciones necesarias para cumplir con las regulaciones locales o nacionales.

Información de recepción de envío

Peso del envío : 558 lb / 253 kg
Dimensiones de envío (alto x ancho x profundidad) : 46.5 x 130.5 x 30 inch / 118 x 332 x 77 cm

IMPORTANTE!

- Asegúrese de que la impresora se pueda descargar (de forma segura) del camión. P.ej. máquina elevadora.
- Asegúrese de que la caja que contiene la impresora se pueda almacenar de forma segura hasta el día de la instalación
- Asegúrese de que sus puertas y pasillos sean lo suficientemente anchos para la impresora y posibles giros.
- En caso de que la impresora deba instalarse a una altura superior a la planta baja, informe a nuestro representante técnico con antelación y haga los arreglos adecuados.

Dimensiones de TrafficJet Xpress

Dimensiones de la impresora (Ancho×Profundidad×Alto): 114.2 x 30.6 x 58.1 in / 2,900 x 776 x 1,475 mm

Mín. espacio de piso requerido: 153.5 x 110.2 inch / 390 x 280 cm

Peso de la impresora : 414.5 lb / 188 kg

Instructional Bulletin IB# 9.74

TrafficJet™ Xpress Pre-site Checklist

reflectives.averydennison.com

Classification: Avery Dennison - Public

RIP PC (No suministrada por Avery Dennison)

Windows : Windows 11
Procesador : (Equivalent to) Core i5 o superior, **Core i7 o superior recomendado**
Arquitectura y sistema operativo : 64 BIT
RAM : 16 GB, **32 GB o más recomendada**
Disco Duro : SSD con velocidades rápidas de lectura/escritura
Espacio libre en disco duro: 1 TB o más
Display : 1680 x 1050 32-bit o más
Puerto Ethernet : Tarjeta de red Gigabit o más

Red

Cable de red : Cat6 o Cat7 desde RIP PC a impresora (**no incluido con la impresora!**)
Conexión a Internet : necesaria para soporte, servicios RIP Cloud y activación de licencia.

IMPORTANTE!

Su representante de TI debe estar disponible el día de la instalación para realizar las conexiones entre la PC RIP y la red de su empresa, ya que esto no está incluido en la instalación. Se requieren derechos administrativos para la instalación y para agregar excepciones al firewall/Windows Defender. Es necesario desactivar el antivirus antes de la instalación.

Su experiencia (califique su empresa en una escala de **1**= principiante a **5** = experto)

..... Impresión de gran formato, p.e. (TrafficJet Xpert, TrafficJet Pro)

..... Software RIP (por ejemplo, Flexi Production Manager, PrintFactory RIP)

..... Software de diseño (por ejemplo, Adobe Illustrator, Flexi Designer)

..... Laminado (por ejemplo, Seal, Kala)

..... Corte (por ejemplo, Graphtec, Summa, Zund)

..... Fabricación de señales de tráfico (aplicación)

Tus necesidades de formación

.....

.....

.....

.....

.....

IMPORTANTE!

¡Es importante que los elementos enumerados en esta lista de verificación se completen antes de programar la instalación! Si uno o más de los elementos verificados no están completos a nuestra llegada, se le puede facturar al menos un día de mano de obra y gastos de viaje y posibles costos adicionales.

Si tiene alguna pregunta sobre esta instalación, no dude en ponerse en contacto con Servicios Técnicos.

¡Es un placer para nosotros apoyarte!

Fecha :

Nombre Empresa :

Nombre (escrito) :

Firma de cliente :

Devuelva una copia digital (escaneada) completamente completa y firmada de este documento a su representante de ventas de Avery Dennison o envíe este documento por correo electrónico directamente a

US : reflective.tech.na@averydennison.com
EMEA : reflective.tech.emea@averydennison.com
Asia Pacifico : reflective.tech.ap@ap.averydennison.com
Sudamérica : reflective.tech.sa@averydennison.com

La documentación anterior de Avery Dennison proporciona información al usuario para la aplicación, el almacenamiento y otros requisitos adecuados. Consulte los boletines de datos del producto o su representante local de Avery Dennison para obtener información sobre la garantía. Encuentre la información más reciente en el sitio web de Avery Dennison, www.reflectives.averydennison.com. Le recomendamos que consulte nuestro sitio web periódicamente para obtener actualizaciones.

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones sobre los productos Avery Dennison se basan en pruebas e información que se consideran confiables, pero no constituyen garantía de ningún tipo. Todos los productos de Avery Dennison se venden en el entendido de que el Comprador ha determinado de forma independiente la idoneidad de dichos productos para los fines previstos y otros fines.

Para preguntas técnicas, por favor contacte:

North America : reflective.tech.na@averydennison.com
Europe, Middle East & Africa : reflective.tech.emea@eu.averydennison.com
Asia Pacific : reflective.tech.ap@ap.averydennison.com
South America : reflective.tech.sa@averydennison.com